

Функции

Общий обмыв (муж. жен.)
Женский обмыв (биде)
Обмыв с колебанием омываю щего сопла
Технология "Soft start"
Режим для детей
Сушка потоком тёплого воздуха
Цилиндрическая подвижная форсунка для быстрой сушки
Воздушные пузыри
Гидромассаж, движение форсунок
Функция мягкого старта
Электронные часы на пульте управления
Автоматический режим
Регулировка температуры (сиденья, воды, сушки)
Регулировка давления воды
Самостоятельная очистка
Автоматический дезодорант (встроенный угольный фильтр очищает воздух и удаляет неприятный запах)
Система самодиагностики
Встроенный предохранитель
Сенсорное сиденье
Установка положения форсунок
Наносеребряная технология, антибактериальное покрытие
Ультразвуковая спайка
ИИП (интенсивная импульсная пульсация)
Автоматическая функция для детей
Микролифт крышки и сидения
Двойной сенсор посадки
Подогрев сидения
Легкое снятие и установка сидения
2 форсунки
фильтр для воды
Функция энергосбережения
Блокировка электрозамыкания
Сенсорный пульт дистанционного управления
Полная русификация
крышка для защиты форсунок

Характеристики крышки:

Температура сидения: Комн. Т ~ 40°C (104℉)
Мощность нагрева: 220~240V / 55~65W
Функция безопасности: Плавкий предохранитель
Метод дезодорация: Каталитический фильтр
Автоматический выключатель: В пределах 15mA 0,03 сек
Длина силового шнура: 1.8m
Размеры (ШxDxB): мм RS-392 x 490 x 143, RL- 392 x 520 x 143, RU-388 x 504 x 144
Вес: 4.2кг / 4.4кг
Спрэй для обмыва: 900 ± 100 мл/мин
Спрэй для биде: 900 ± 100 мл/мин
Ёмкость бака для воды: 800 мл
Температура разбрызгиваемой воды: Комн. Т ~ 40°C (104℉)
Мощность нагрева: 220~240V / 800~952 W
Функция безопасности: Термовыключатель, плавкий предохранитель, изолированный выключатель
Электропитание: AC 220V 50/60Hz 1160W
Водоснабжение способ соединения: Прямой подвод к водопроводной сети
Давление воды: 0.08MPa~0.75MPa
Сушка температура воздуха: Комн. Т ~ 60°C (104℉)
Мощность нагрева: 220~240V / 280~333W
Функция безопасности: Плавкий предохранитель